P-30 READY

1058C5.21



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO

Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 1630mm A: 830mm H: 31mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 56W Lichtstrom der Leuchte: 4444lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 48W Lichtstromquelle: 8369lm Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

P-30 READY: Weitere Informationen über das Produkt



P-30 READY

1058C5.21



MONTAGEZUBEHÖR

) u	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
) u	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP	103320.21
TI at a large statement of the statement	P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAPP	103319.21
) [16] [2] MS	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P CAP	103367.21
76 45 76 o 65	P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	103319.01
	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAP	103368.21

