


P-30 READY

1058C7.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 1630mm
A: 830mm
H: 31mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 56W
Lichtstrom der Leuchte: 4444lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 48W
Lichtstromquelle: 8369lm
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20



Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[P-30 READY: Weitere Informationen über das Produkt](#)








Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 19/5/2025, 13:42:40

P-30 READY

1058C7.20

MONTAGEZUBEHÖR

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L1200 3P CAFFE	103319.20
	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P CAF	103367.20
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE	103320.20
	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAF	103368.20
	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA	103319.01

