

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: SPOT  
Strahl: 38°  
Farbe: WEIß  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 230mm  
A: Ø90mm  
H: 175mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 1.3kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 42W  
Lichtstrom der Leuchte: 4433lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: II  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 38W  
Lichtstromquelle: 5585lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[DALi: Weitere Informationen über das Produkt](#)

**SCHIRME**



DALI: LENTE F55 PER 40W


**106119.00**



DALI: LENTE F15 PER 40W

**106135.00**

**ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**



DALI: HONEYCOMB PER 40W

**106121.02**



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 40W

**106120.15**