



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: SPOT  
Strahl: 38°  
Farbe: WEIß  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 200mm  
H: 150mm  
Ø: Ø55  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.4kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 20W  
Lichtstrom der Leuchte: 1552lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: II  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 20W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemmission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[DALI: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:55:35

**SCHIRME**

DALI: LENTE F15 PER 20W

**106133.00**

DALI: LENTE F55 PER 20W

**106113.00****ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

DALI: HONEYCOMB PER 20W

**106111.02**