107121.21



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: MIT ZUBEHÖR

Notfall: NO L: Ø962mm A: 40mm H: 50mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 6.9kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 141.5W Lichtstrom der Leuchte: 8499lm Direkter Lichtstrom: 3307lm Indirekter Lichtstrom: 5192lm

IP: 40

Isolationsklasse: III

Versorgungsspannung: MAX 1.8A

UGR: <19 IK: 3 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 124W Lichtstromquelle: 19212lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Weitere Informationen über das Produkt



107121.21



MONTAGEZUBEHÖR

| MONTAGEZOBETION | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| ; m; t | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA | 105157.01 |
| 1.05.1 FO 1 1 | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP | 105157.21 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA | 105158.01 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP | 105158.21 |
| ELEKTRISCHES ZUBEHÖ | DR . | |
| | HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM. | 107125.99 |
| , in | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI | 107127.01 |
| , in | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP | 107127.21 |
| 1 | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA | 107129.01 |
| 1 | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP | 107129.21 |
| DIMMBARES ZUBEHÖR | | |
| | HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM. | 107126.99 |
| | HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI | 107128.01 |



107121.21









| a500 150 | HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP | 107128.21 |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 0000 1 12 1 12 | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI | 107130.01 |
| 1 0000 7 12 | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH CAPP | 107130.21 |