HALOS MINI

107336.01



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: INTERN Optik: OPAL Farbe: WEIß

Dimmung: MIT ZUBEHÖR

Notfall: NO L: Ø1440mm A: 20mm H: 30mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 105.7W Lichtstrom der Leuchte: 5825lm

IP: 40

Isolationsklasse: III

Versorgungsspannung: MAX 1.8A

IK: 3 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 93W Lichtstromquelle: 13680lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HALOS MINI: Weitere Informationen über das Produkt



HALOS MINI





MONTAGEZUBEHÖR

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	105157.01
, 100 ° , 1	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	105158.01
ELEKTRISCHES ZUBEHÖ	R	
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
ano 100	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO	105149.01
,	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	105151.01
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA	105153.01
· , ,	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA	105155.01
DIMMBARES ZUBEHÖR		
	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
e300 120	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO	105150.01
, Oo 12	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA	105152.01



HALOS MINI

107336.01



a300 |sz

HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

105154.01



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01