HALOS MINI


107343.21
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: INTERN Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: MIT ZUBEHÖR

Notfall: NO L: Ø962mm A: 20mm H: 30mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 51.2W Lichtstrom der Leuchte: 2601lm

IP: 40

Isolationsklasse: III

Versorgungsspannung: MAX 1.4A

IK: 3 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 48W Lichtstromquelle: 7312lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HALOS MINI: Weitere Informationen über das Produkt



HALOS MINI





MONTAGEZUBEHÖR

## 1 # CO	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA	107347.01
	HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. CAPP	107347.21
ELEKTRISCHES ZUBEHÖR		
	HALOS MINI: 962 ALIMENTATORE ON-OFF	105103.99
395 60 36	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA	107326.01
31 <u>(1)</u> (3)	HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF CAPP	107326.21
DIMMBARES ZUBEHÖR		
H A STATE OF THE S	HALOS MINI: 962 ALIMENTATORE DALI-PUSH	105104.99
395 60 36	HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 BIA	107330.01
31 33	HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 CAP	107330.21