



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: INTERN
Optik: OPAL
Farbe: GOLD
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: Ø1440mm
A: 20mm
H: 30mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 76.7W
Lichtstrom der Leuchte: 4074lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.4A
IK: 3
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 72W
Lichtstromquelle: 10632lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HALOS MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)



HALOS MINI

107345.22

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGEZUBEHÖR



HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA

107347.01



HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. ORO

107347.22

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HALOS MINI: 1440 ALIMENTATORE ON-OFF

105109.99



HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA

107326.01



HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF ORO

107326.22

DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS MINI: 1440 ALIMENTATORE DALI-PUSH

105110.99



HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 BIA

107330.01



HALOS MINI VERT: ROS. DA/PU 962-1440 ORO

107330.22



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:03:40