



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE  
Emission: INTERN  
Optik: OPAL  
Farbe: CAPPUCCINO  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
L: Ø 482mm  
A: 20mm  
H: 30mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 3kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 25.5W  
Lichtstrom der Leuchte: 1131lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: MAX 1.4A  
IK: 03  
SELV: Si



## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 24W  
Lichtstromquelle: 3388lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HALOS MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)



# HALOS MINI

107348.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

---



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482

**107324.99**

## DIMMBARES ZUBEHÖR

---



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482

**107325.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/7/2025, 17:41:34