



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE
Emission: INTERN
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: Ø 482mm
A: 20mm
H: 30mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 25.5W
Lichtstrom der Leuchte: 1472lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.4A
IK: 03
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 24W
Lichtstromquelle: 3656lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

HALOS MINI

107350.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482

107324.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482

107325.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:38:06