



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: GOLD
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
A: 20mm
H: 30mm
Ø: 942mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 4.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 66.1W
Lichtstrom der Leuchte: 3758lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 62W
Lichtstromquelle: 9120lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HALOS MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)

HALOS MINI

107352.22

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:50:45