### **HALOS MINI**

107359.21














#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: DIREKTE Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: MIT ZUBEHÖR

Notfall: NO A: 20mm H: 30mm ø: 942mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4.1kg

### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 66.1W Lichtstrom der Leuchte: 3577lm

IP: 40

Isolationsklasse: III

Versorgungsspannung: MAX 1.8A

UGR: <19 IK: 3 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 62W Lichtstromquelle: 9404lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HALOS MINI: Weitere Informationen über das Produkt



# **HALOS MINI**

107359.21



#### **MONTAGEZUBEHÖR**

1 MH 1 PO 1	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
1 7 700	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21
ELEKTRISCHES ZUBEHÖ	R	
n C	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
ooo  sc	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	105149.21
1 m	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	105151.21
930	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP	105153.21
· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	105155.21
DIMMBARES ZUBEHÖR		
H S	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
e000   100	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP	105150.21
1 000 1 to	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP	105152.21



# **HALOS MINI**

107359.21



© 102

HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP

105154.21



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

105156.21