
107361.21














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: DIREKTE Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: MIT ZUBEHÖR

Notfall: NO A: 20mm H: 30mm Ø: 1420mm Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 105.7W Lichtstrom der Leuchte: 5261lm

IP: 40

Isolationsklasse: III

Versorgungsspannung: MAX 1.8A

UGR: <19 IK: 3 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 93W Lichtstromquelle: 13680lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Weitere Informationen über das Produkt







		ehor

1 att 1 PCO 1	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21
ELEKTRISCHES ZUBEHÖR		
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
a000 122	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	105149.21
,	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	105151.21
,m 1s	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP	105153.21
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	105155.21
DIMMBARES ZUBEHÖR		
"	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
-500 IS	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP	105150.21
, and , and	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP	105152.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP	105154.21



107361.21







107361.21





HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

105156.21