



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
H: 16mm
ø: Ø235
D: 65-205mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.6kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 14/17/20W
Lichtstrom der Leuchte: 10W 1094/1173/1134
13W 1387/1516/1447
16W 1642/1826/1696lm
IP: 20
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 10W/13W/16W
Farbtemperatur: 3000K/4000K/5400K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)