



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: WEIß  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 235mm  
A: 235mm  
H: 16mm  
D: 65-205mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.71kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 14/17/20W  
Lichtstrom der Leuchte: 10W 1094/1173/1134  
13W 1387/1516/1447  
16W 1642/1826/1696lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: II  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 10W/13W/16W  
Farbtemperatur: 3000K/4000K/5400K  
CRI: >80  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

