



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
H: 20mm
ø: Ø300
D: 65-254mm
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 20/24/26W
Lichtstrom der Leuchte: 16W 1682/1896/1749
20W 2015/2252/2093
22W 2191/2483/2280lm
IP: 20
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 16W/20W/22W
Farbtemperatur: 3000K/4000K/5400K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

