



Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, DECKENMONTAGE
 Emission: DIREKTE
 Optik: OPAL
 Farbe: WEIß
 Dimmung: ON/OFF
 Notfall: NO
 L: 300mm
 A: 300mm
 H: 20mm
 D: 65-254mm
 Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 20/24/26W
 Lichtstrom der Leuchte: 16W 1682/1896/1749
 20W 2015/2252/2093
 22W 2191/2483/2280lm
 IP: 20
 Isolationsklasse: II
 Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
 SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 16W/20W/22W
 Farbtemperatur: 3000K/4000K/5400K
 CRI: >80
 Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

