



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 55°
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: MIT ZUBEHÖR
A: Ø113mm
H: 88mm
D: 100 mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.45kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W
Direkter Lichtstrom: 1112lm
Lichtstrom im Notfall: 45%
IP: 20
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 13W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[BLINK: Weitere Informationen über das Produkt](#)

