



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 36°
Farbe: GRAU
Dimmung: DALI2, PUSH
Notfall: MIT ZUBEHÖR
H: 99mm
ø: 228mm
D: 200-210mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 1.7kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34W
Lichtstrom der Leuchte: (3K) 2873lm / (4K) 3039lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 13% / 3h: 5%
IP: 40
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 32W
Farbtemperatur: 3000K/4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[NIK: Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

111519.01

NOTFALLZUBEHÖR



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99