



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 36°
Farbe: WEIß
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 123mm
A: 123mm
H: 114mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.97kg

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 2680lm
Lichtstrom im Notfall: 24%
IP: 20
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: DC 700 MA
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 26W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[MAU: Weitere Informationen über das Produkt](#)

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



ALIM. LED MAX 30W 700MA

101311.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH

101312.99