



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Farbe: WEIß  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: Ø26mm  
H: 400mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.7kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 8W  
Lichtstrom der Leuchte: 563lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 7W  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

## Konformität



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



# MINI TUBE

108301.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHIRME

---



MINITUBE F8: DIFFUSORE OPALE L=100MM

**108528.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 14/11/2024, 20:01:03