



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 35°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: DALI
Notfall: NO
H: 400mm
Ø: Ø26
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.33kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 9W
Lichtstrom der Leuchte: 499lm
IP: 20
Isolationsklasse: III
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 48 Vdc
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 7W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



FORTY8 TRACK

108526.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME



MINITUBE F8: DIFFUSORE OPALE L=100MM

108528.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:37:00