

# L-16 TRACK


108564.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: SPOT  
Strahl: 25°  
Farbe: KAFFEE  
Dimmung: DALI  
Notfall: NO  
H: 65mm  
Ø: 30mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.2kg



## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 5W  
Lichtstrom der Leuchte: 261lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: III  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 48 Vdc  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 3W  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemision des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[L-16 TRACK: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:52:34