



L-16 TRACK

108571.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: OPAL, SPOT
Strahl: 35°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: DALI
Notfall: NO
ø: Ø80
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.38kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 8W
Direkter Lichtstrom: 245lm
Indirekter Lichtstrom: 316lm
IP: 20
Isolationsklasse: III
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 48 Vdc
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 6W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[L-16 TRACK: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmung unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:55:47