



L-16 TRACK

108575.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 50°
Farbe: WEIß
Dimmung: DALI
Notfall: NO
H: 78mm
ø: Ø90
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.32kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 9W
Lichtstrom der Leuchte: 554lm
IP: 20
Isolationsklasse: III
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 48 Vdc
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 7W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[L-16 TRACK: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:55:47