



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Strahl: 50°
Farbe: WEIß
Dimmung: DALI
Notfall: NO
L: 724mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.47kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 30W
Lichtstrom der Leuchte: 1605lm
IP: 20
Isolationsklasse: III
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 48 Vdc
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 25W
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[FORTY8 TRACK: Weitere Informationen über das Produkt](#)