FORTY8 TRACK


108584.02 + 108588.02
















Merkmale

Verwendung: Innen Montageart: SCHIENE Emission: DIREKTE Optik: MIKROOPTIK

Strahl: 50° Farbe: SCHWARZ Dimmung: DALI Notfall: NO L: 244mm Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.175kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 10W Lichtstrom der Leuchte: 743lm

IP: 20

Isolationsklasse: III

Nr. der Treiber pro Produkt: 1 Versorgungsspannung: 48 Vdc

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 9W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

FORTY8 TRACK: Weitere Informationen über das Produkt



FORTY8 TRACK





MICRO MOD. F8: 9W 4K 244 DALI C90 NE + RIFLETTORE M/O F8: NERO OPACO L=244





Merkmale

Verwendung: Innen Optik: MIKROOPTIK Farbe: SCHWARZ L: 244mm Gewicht: 0.02kg

Technische Daten

UGR: <19

