



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: DIREKTE  
Optik: MIKROOPTIK  
Strahl: 76°  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: DALI  
Notfall: NO  
L: 300mm  
A: 11mm  
H: 7mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.025kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 7W  
Lichtstrom der Leuchte: 403lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: 48 Vdc  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 5W  
Lichtstromquelle: 454lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[T-48 MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)

[L-16 TRACK: Weitere Informationen über das Produkt](#)

