



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,  
DECKENMONTAGE, SCHIENE  
Emission: DIREKTE  
Optik: MIKROPRISMATISCH  
Farbe: KAFFEE  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 2.8kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W  
Lichtstrom der Leuchte: 2131lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 24W  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[HERO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Optik: MIKROPRISMATISCH  
L: 1120mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.13kg

## Technische Daten

IP: 40  
UGR: <19

## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 CAF        | 108676.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAF       | 108680.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 108677.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAF       | 108681.20 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAF       | 108684.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 108678.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 CAF       | 108679.20 |

MONTAGEZUBEHÖR

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA     | 106722.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF      | 108919.20 |

|                                                                                     |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|    | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA       | 108919.01 |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER      | 106722.02 |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.      | 108689.99 |
|    | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | 108686.99 |
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF          | 108687.20 |
|   | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | 1086A1.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA       | 108920.01 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | 108688.99 |
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO  | 1086A2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF       | 108920.20 |