



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,
DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPALER VOLLLICHT
Farbe: WEIß
Dimmung: NEIN
Notfall: NO
L: 2520mm
A: 53mm
H: 69mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 8.8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 61.9W
Lichtstrom der Leuchte: 4879lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 54W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Merkmale

Optik: OPALER VOLLLICHT
L: 2520mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40
SELV: No



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	108677.01
	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO: MOD.CIECO 1680 BIA	108681.01
	HERO: MOD.CIECO 1400 BIA	108680.01
	HERO: COPPIA TESTATE BIA	108684.01
	HERO: MOD.CIECO 250 BIA	108676.01
	HERO: MOD.CIECO 1120 BIA	108679.01
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108678.01

MONTAGEZUBEHÖR

	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01

	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99