



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPALER VOLLLICHT
Farbe: CAPPUCCINO
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 1400mm
A: 53mm
H: 69mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W
Lichtstrom der Leuchte: 2996lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 30W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HERO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: OPALER VOLLLICHT
L: 1400mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21

MONTAGEZUBEHÖR

	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP	108920.21
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21