HERO

108624.20 + 108903.99

HERO: EM 36W 4K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680







Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: ON/OFF
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre außer Batterie
Gewicht: 5.2kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 40.5W
Lichtstrom der Leuchte: 3220lm
Lichtstrom im Notfall: 10%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 36W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:11:45

HERO

108624.20 + 108903.99

HERO: EM 36W 4K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: OPAL
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.4kg

Technische Daten

IP: 40



Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:11:45

HERO

108624.20 + 108903.99

HERO: EM 36W 4K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	**108676.20**
	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	**108680.20**
	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	**108677.20**
	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	**108681.20**
	HERO: COPPIA TESTATE CAF	**108684.20**
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	**108678.20**
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	**108679.20**

MONTAGEZUBEHÖR

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	**108921.01**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	**108685.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	**108922.20**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:11:45

HERO

108624.20 + 108903.99

HERO: EM 36W 4K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	**108689.99**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	**108686.99**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	**108687.20**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	**1086A1.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	**108921.20**
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	**108688.99**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	**1086A2.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:11:45