



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: KAFFEE
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 69mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 2.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W
Lichtstrom der Leuchte: 2086lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 24W
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Merkmale


Verwendung: Innen
Optik: MIKROPRISMATISCH
L: 589x589mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40
UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 250, W 53.	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1400, W 53.	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
 Diagram showing an angled linear light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 53.	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1680, W 53.	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
 Diagram showing an angled linear light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 53.	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1120, W 53.	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20

MONTAGEZUBEHÖR

 Diagram showing a mounting bracket with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
 Diagram showing a power supply unit with dimensions: H 54, L 50.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
 Diagram showing a power supply unit with dimensions: H 54, L 50.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
 Diagram showing a rectangular block with dimensions: H 20, L 100.	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
 Diagram showing a mounting bracket with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	108686.99

	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF	108920.20