108626.21 + 108917.99





HERO: ANG.SX 24W 3K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 69mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2131lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 24W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



108626.21 + 108917.99




HERO: ANG.SX 24W 3K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



108626.21 + 108917.99



HERO: ANG.SX 24W 3K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

100 m 130 m	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
In The State of th	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
In a second seco	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
III III III III III III III III III II	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
In the state of th	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
100 m	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21
MONTAGEZUBEHÖR		
() () () () () () () () () ()	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
10 de	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
2 Va	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99



108626.21 + 108917.99



HERO: ANG.SX 24W 3K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

17 0	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
W M (1)	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP	108920.21
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
2)	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
a Company	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21

