## 108630.01 + 108917.99




HERO: ANG.DX 24W 4K 589 BIA + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589
















### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH

Dimmung: ON/OFF Notfall: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 69mm

Farbe: WEIß

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.1kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2355lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 24W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



## 108630.01 + 108917.99




HERO: ANG.DX 24W 4K 589 BIA + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













## Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

## **Technische Daten**

IP: 40 UGR: <19

## **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



## 108630.01 + 108917.99



HERO: ANG.DX 24W 4K 589 BIA + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

33 (15 m 15	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	108677.01
I to the state of	HERO: MOD.CIECO 1680 BIA	108681.01
T con in the control of the control	HERO: MOD.CIECO 1400 BIA	108680.01
T COM TO THE STATE OF THE STATE	HERO: MOD.CIECO 250 BIA	108676.01
T COM TO THE STATE OF THE STATE	HERO: MOD.CIECO 1120 BIA	108679.01
100 II I00 II I0	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108678.01
MONTAGEZUBEHÖR		
τ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
a   (2)	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
184. — 48 180 1	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
2 <u>0</u>	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99



## 108630.01 + 108917.99



HERO: ANG.DX 24W 4K 589 BIA + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

17) 12	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
MA SM (III)	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
II Note that the second	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99

