## 108640.21 + 108910.99




HERO: 24W 2.7K 1120 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120
















### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 1120mm A: 53mm H: 69mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.8kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2086lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 24W Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



## 108640.21 + 108910.99




HERO: 24W 2.7K 1120 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120













## Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 1120mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

## **Technische Daten**

IP: 40 UGR: <19

## **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



## 108640.21 + 108910.99



HERO: 24W 2.7K 1120 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
In The state of th	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
100 110 110 110 110 110 110 110 110 110	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21
MONTAGEZUBEHÖR		
W - 30   W	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
\$12 \frac{1}{1}\tau	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
10 - 30 (ii) (iii)	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



## 108640.21 + 108910.99



HERO: 24W 2.7K 1120 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

3 //100	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
11 0	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
\$\tilde{\phi}\$	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
03	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21
i de de	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
, T	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
00	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	108922.21
10	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
a d	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21

