



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: KAFFEE
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: NO
L: 2520mm
A: 53mm
H: 69mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 8.8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 61.9W
Lichtstrom der Leuchte: 4693lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 54W
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[HERO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Merkmale


Verwendung: Innen
Optik: MIKROPRISMATISCH
L: 2520mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.6kg

Technische Daten

IP: 40
UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

 Diagram showing a linear lighting fixture with dimensions: H 135, L 250, W 33.	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
 Diagram showing a linear lighting fixture with dimensions: H 135, L 1400, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
 Diagram showing an angled lighting fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
 Diagram showing a linear lighting fixture with dimensions: H 135, L 1680, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
 Diagram showing a pair of testate lighting fixtures with dimensions: H 135, L 2, W 33.	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
 Diagram showing an angled lighting fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
 Diagram showing a linear lighting fixture with dimensions: H 135, L 1120, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20

MONTAGEZUBEHÖR

 Diagram showing a power supply kit for L1200 with dimensions: H 54, L 1200.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
 Diagram showing a power supply kit for SOSPL3000 with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
 Diagram showing a power supply kit for L3000 with dimensions: H 54, L 3000.	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	108922.20
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	108921.20
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99