## 108658.02 + 108914.99



















### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: SCHWARZ Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 2240mm A: 53mm H: 69mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 5.6kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 57.6W Lichtstrom der Leuchte: 4710lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 48W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



## 108658.02 + 108914.99




HERO: 48W 4K 2240 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240













## Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 2240mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.4kg

## **Technische Daten**

IP: 40 UGR: <19

## **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



## 108658.02 + 108914.99



HERO: 48W 4K 2240 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
HERO: COPPIA TESTATE NE	108684.02
HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02
JBEHÖR	
HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE  HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE  HERO: MOD.CIECO 1680 NE  HERO: MOD.CIECO 1120 NE  HERO: MOD.CIECO 1400 NE  HERO: STAFFA PARETE "L" NE  KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA



## 108658.02 + 108914.99



HERO: 48W 4K 2240 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240

01 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
10 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
)	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
L	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
*	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
01 - 10 (10 m) (	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
10 L	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99

