# 108663.02 + 108917.99





HERO: ANG.SX 24W 4K 589 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: SCHWARZ Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 69mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.1kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2355lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 24W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023. CELEN 60598-2-1:2022. CELEN 60598-2-2:2012

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



# 108663.02 + 108917.99




HERO: ANG.SX 24W 4K 589 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589











## Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

## **Technische Daten**

IP: 40 UGR: <19

# **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



# 108663.02 + 108917.99



HERO: ANG.SX 24W 4K 589 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

T COLD TO SEE OF THE S	HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
100   100	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
100   100	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
Treate to the state of the stat	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
IN COLD COLD AND ADDRESS OF STREET	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
Tritle like the state of the st	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02
MONTAGEZUBEHÖR		
a   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
16 - 36   19	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
14 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



# 108663.02 + 108917.99



HERO: ANG.SX 24W 4K 589 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

65 (60 ) L	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
2 200	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
n d	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
e 12	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
M   M   M   M   M   M   M   M   M   M	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
e 12	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99

