

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: NO
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 69mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 2.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W
Lichtstrom der Leuchte: 1942lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 24W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HERO: Weitere Informationen über das Produkt](#)





Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: OPAL

L: 589x589mm

A: 48mm

H: 6mm

Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40




HERO

108665.20 + 108908.99

HERO: ANG.DX 24W 3K 589 DALI CAF + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAF | 108676.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 CAF | 108680.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 108677.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1680 CAF | 108681.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 108678.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 CAF | 108679.20 |

MONTAGEZUBEHÖR

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | 108921.01 |
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | 108922.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF | 108922.20 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:22:14

