108666.21 + 108917.99




HERO: ANG.DX 24W 4K 589 DALI CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 69mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2355lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 24W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023. CELEN 60598-2-1:2022. CELEN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

Weitere Informationen über das Produkt



108666.21 + 108917.99




HERO: ANG.DX 24W 4K 589 DALI CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



108666.21 + 108917.99



HERO: ANG.DX 24W 4K 589 DALI CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

In the second of	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
IN COS.	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
In I	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
a la series de la	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
T TO TO THE STATE OF THE STATE	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
IN THE PROPERTY OF THE PROPERT	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21
MONTAGEZUBEHÖR		
100 No. 100 No	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
,	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
)	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
n		
	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	108686.99



108666.21 + 108917.99



HERO: ANG.DX 24W 4K 589 DALI CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

00 to	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21
, D	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
**	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
05 VI 00 VI	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	108922.21
122 L	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
o	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21

