## **HERO**

108667.02



















#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE Optik: MIKROOPTIK Farbe: SCHWARZ Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 868mm A: 53mm H: 69mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 26.5W Lichtstrom der Leuchte: 2134lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 22W Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

#### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m $^2$  bei Winkeln > 65 $^\circ$  (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



## **HERO**

### 108667.02



#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

a russ self with	HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
a) D 2 S LT S MIN	HERO: COPPIA TESTATE NE	108684.02
10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
The state of the s	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
I TO	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
a run a series de la constante	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02
MONTAGEZUBEHÖR		
a) ( )	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
80 56 100	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
, P 107	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99

# **HERO**

### 108667.02



10 - 40   10   10   10   10   10   10   10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
)	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
17 0	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
É C	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
, D	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
"	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
15 July 16 Jul	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
10 L	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99