### 108703.02 + 108925.99


HERO B: 67W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680











#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: SCHWARZ Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 1680mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 6kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 74.9W Lichtstrom der Leuchte: 6656lm Indirekter Lichtstrom: 3459lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 67W Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



### 108703.02 + 108925.99



HERO B: 67W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680







#### Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 1680mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

#### **Technische Daten**

IP: 40





### 108703.02 + 108925.99



HERO B: 67W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

EROANZENDEO ZOBENOR		
	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
la la	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
a a	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
66 - 50 to	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
15 No	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02



## 108703.02 + 108925.99



HERO B: 67W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



