108707.20 + 108916.99


HERO B: 113W 2.7K 2800 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: KAFFEE Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 2800mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 10kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 132.5W Lichtstrom der Leuchte: 11441lm Indirekter Lichtstrom: 6226lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 113W

Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



108707.20 + 108916.99




HERO B: 113W 2.7K 2800 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800













Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 2800mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.6kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



108707.20 + 108916.99



HERO B: 113W 2.7K 2800 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
(a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
00 - 44 00 00 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01



108707.20 + 108916.99



HERO B: 113W 2.7K 2800 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800



