108710.20 + 108925.99


HERO B: 67W 3K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: KAFFEE Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 1680mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 6kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 74.9W Lichtstrom der Leuchte: 6790lm Indirekter Lichtstrom: 3537lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 67W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



108710.20 + 108925.99



HERO B: 67W 3K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680









Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 1680mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40





108710.20 + 108925.99



HERO B: 67W 3K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
(a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
00 - 44 00 00 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01



108710.20 + 108925.99



HERO B: 67W 3K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



