#### 108712.20 + 108905.99


HERO B: 91W 3K 2240 CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2240











#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: KAFFEE Dimmung: ON/OFF Notfall: NO

L: 2240mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 8kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 105.9W Lichtstrom der Leuchte: 8835lm Indirekter Lichtstrom: 4951lm IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 91W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



## 108712.20 + 108905.99














Verwendung: Innen Optik: OPAL L: 2240mm A: 48mm H: 6mm Hergestellt in: ITALY

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.4kg

#### **Technische Daten**

IP: 40







## 108712.20 + 108905.99



HERO B: 91W 3K 2240 CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2240

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

ERGANZENDEG ZOBEHOR		
	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
la la	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
The state of the s	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
M = N = N = N = N = N = N = N = N = N =	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
M - N 10 10 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01



## 108712.20 + 108905.99



HERO B: 91W 3K 2240 CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2240



