108720.20 + 108915.99


HERO B: 103W 4K 2520 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2520











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: KAFFEE
Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 2520mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 9kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 120.6W Lichtstrom der Leuchte: 11233lm Indirekter Lichtstrom: 5935lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 103W

Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



108720.20 + 108915.99




HERO B: 103W 4K 2520 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2520













Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 2520mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.6kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



108720.20 + 108915.99



HERO B: 103W 4K 2520 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2520

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

ERGANZENDEG ZOBEHOR		
	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
la la	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
The state of the s	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
M = N = N = N = N = N = N = N = N = N =	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
M - N 10 10 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01



108720.20 + 108915.99



HERO B: 103W 4K 2520 CAF + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2520



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20

