## 108741.02 + 108914.99














#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: SCHWARZ Dimmung: DALI Notfall: NO L: 2240mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 8kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 105.9W Lichtstrom der Leuchte: 9014lm Indirekter Lichtstrom: 4842lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 91W Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



## 108741.02 + 108914.99




HERO B: 91W 2.7K 2240 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240













## Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 2240mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.4kg

## **Technische Daten**

IP: 40 UGR: <19

## **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



## 108741.02 + 108914.99



HERO B: 91W 2.7K 2240 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



## 108741.02 + 108914.99



HERO B: 91W 2.7K 2240 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02

