HERO B

108748.01 + 108927.99


HERO B: 91W 3K 2240 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: WEIß Dimmung: DALI Notfall: NO L: 2240mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 105.9W Lichtstrom der Leuchte: 9288lm Indirekter Lichtstrom: 4951lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 91W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



HERO B

108748.01 + 108927.99



HERO B: 91W 3K 2240 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240









Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 2240mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40





HERO B

108748.01 + 108927.99



HERO B: 91W 3K 2240 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	1087A5.01
	HERO B: MOD.CIECO 250 BIA	1087A3.01
	HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA	1087A8.01
	HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA	1087A7.01
10 10	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	1087A4.01
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	1087B1.01
	HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA	1087A6.01
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
00	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
10 dd	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

