
108756.02 + 108928.99














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: SCHWARZ Dimmung: DALI Notfall: NO L: 2520mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 9kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 120.6W Lichtstrom der Leuchte: 11329lm Indirekter Lichtstrom: 5935lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 103W

Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



108756.02 + 108928.99



HERO B: 103W 4K 2520 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520









Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 2520mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40





108756.02 + 108928.99



HERO B: 103W 4K 2520 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
M - M (0)	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108756.02 + 108928.99



HERO B: 103W 4K 2520 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520



